

HIS - dutinka s izoláciou, v páse

Materiál: Cu + PA 6.6
Povrchová úprava: pocínované
Pracovná teplota: od -30°C do +95°C
Prevedenie: DIN 46228/4 (týka sa samostatnej koncovky)

Tovar
na objednávku



TYP	TYP	TYP	Prierez (mm ²)	Rozmery (mm)					Balenie (ks)	Číslo produktu
				L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	R		
HIS-0,5/8N	HIS-0,5/8DIN	HIS-0,5/8F	0,5	14	8	1,0	2,6	3,6	10x50	3.002061x
HIS-0,75/8N	HIS-0,75/8DIN	HIS-0,75/8F	0,75	14	8	1,2	2,8	3,6	10x50	3.002062x
HIS-1/8N	HIS-1/8DIN	HIS-1/8F	1	14	8	1,4	3,0	4,2	10x50	3.002063x
HIS-1,5/8N	HIS-1,5/8DIN	HIS-1,5/8F	1,5	14	8	1,7	3,5	4,2	10x50	3.002064x
HIS-2,5/10N	HIS-2,5/10DIN	HIS-2,5/10F	2,5	14	8	2,2	4,2	5,0	10x50	3.002065x

Za produktové číslo doplňte znak N, D alebo F podľa toho, akú farebnú prevádzku žiadate.

Náradie na lisovanie: Stripper 2,5Plus.

