


Svorky na zbernice

F - svorka na zbernicu

Použitie: pripájanie elastických zberníc SEI na zbernice plné PMP
Materiál: pozinkovaná oceľ




TYP	Skrutka	Uťahovací moment (Nm)	Rozmery (mm)					Max. hrúbka spoja (mm)	Balenie (ks)	Produktové číslo
			a	b	c	d	g			
F16x16	M6x30	7	35	35	22	22	5	15	12	9.0904660
F-16x32	M6x30	7	35	52	22	38	5	15	12	9.0904670
F-20x20	M6x30	8	40	40	26	26	5	15	12	9.0904680
F-20x40	M6x30	8	40	60	26	46	5	15	12	9.0904690
F-25x25	M6x30	8	45	45	31	31	5	15	12	9.0904700
F-25x50	M6x30	8	45	70	31	56	5	15	12	9.0904710
F-32x32	M6x30	8	52	50	38	38	5	15	12	9.0904720
F-32x63	M6x30	8	52	82	38	69	5	15	12	9.0904730
F-40x40	M6x30	8	60	60	46	46	5	15	12	9.0904740
F-40x80	M8x45	15	70	110	48	88	6	25	12	9.0904750
F-50x50	M6x30	8	70	70	56	56	5	15	12	9.0904760
F-50x80	M8x45	15	80	110	58	88	6	25	12	9.0904770
F-50x100	M8x45	15	80	130	58	108	6	25	12	9.0904780
F-60x63	M6x30	8	80	82	66	69	5	15	12	9.0904790
F-80x80	M8x45	15	120	140	88	88	6	25	12	9.0904800
F-100x100	M10x45	25	140	140	110	110	6	25	12	9.0904810



D - svorka na zbernicu

Použitie: pripájanie elastických zberníc SEI na zbernice plné PMP
Materiál: pozinkovaná oceľ



TYP	Skrutka	Uťahovací moment (Nm)	Rozmery (mm)			Počet otvorov	Balenie (ks)	Produktové číslo
			a	b	d			
D-32/1	M8x40	30	32	30	8,5	1	12	9.0904820
D-40/1	M10x40	30	40	40	10,5	1	12	9.0904830



C2 - svorka na zbernicu

Použitie: spájanie vodičov na zbernice plné PMP. Nie je potrebné vŕtať otvory.
 V dvoch prevedeniach: pre zbernice s hrúbkou 5 a 10mm.

Materiál: pozinkovaná oceľ

Typ	Hrúbka zbernice (mm)	Prierez (mm ²)	Rozmery [mm]			Uťahovací moment (Nm)	Balenie (ks)	Produkt. číslo
			H	L	S			
C2-5/16	5	1,5-16	26	22	12	3	12	9.0904531
C2-5/35	5	4-35	31	29	16	6-8	12	9.0904541
C2-5/70	5	16-70	39	31	21	10-12	12	9.0904551
C2-5/120	5	16-120	44	34	24	12-15	12	9.0904561
C2-5/185	5	50-185	55	35	19	12-15	12	9.0904571
C2-10/16	10	1,5-16	31	22	12	3	12	9.0904581
C2-10/35	10	4-35	37	29	16	6-8	12	9.0904591
C2-10/70	10	16-70	43	31	21	10-12	12	9.0904601
C2-10/120	10	16-120	48	34	24	12-15	12	9.0904611
C2-10/185	10	50-185	55	35	29	12-15	12	9.0904621

