

# Rozdeľovacie svorky

## BRC - rozdeľovacie svorky

**Popis:** upevňujú sa na montážne lišty TS-35  
**Materiál:** telo: PA; svorka: CuZn; skrutky: pozinkovaná oceľ  
**Skúšobné napätie:** 2 kV  
**Menovité napätie:** 690 V (AC)  
**Normy:** EN-60974-1, RoHS, CE



TYP	Menovitý prúd (40°C) (A)	Skratový prúd $I_{RMS}$ 1s (kA)	Počet pólov	Počet vstup / výstup	Prierez (plný / lanko) (mm <sup>2</sup> )	Uťahovací moment (Nm)	Farba	Balenie (ks)	Produktové číslo
BRC-25-1/2	100	3	1	2x25 / 2x25	16 / 25	2,5	sivá	1	9.0906010
BRC-25-1/2BL	100	3	1	2x25 / 2x25	16 / 25	2,5	modrá	1	9.0906011
BRC-25-1/2YL/GR	100	3	1	2x25 / 2x25	16 / 25	2,5	žlto-zelená	1	9.0906012
BRC-25-2/4	100	3	2	4x25 / 4x25	16 / 25	2,5	sivá, modrá	1	9.0906020
BRC-25-3/6	100	3	3	6x25 / 6x25	16 / 25	2,5	sivá, modrá, žlto-zelená	1	9.0906030
BRC-25-4/8	100	3	4	8x25 / 8x25	16 / 25	2,5	sivá, modrá žlto-zelená	1	9.0906040
BRC-35/25	125	4,2	1	1x25 / 1x25 1x35 / 1x35	16 / 25 25 / 35	2,5 / 3,5	sivá	1	9.0906043
BRC-35/25BL	125	4,2	1	1x25 / 1x25 1x35 / 1x35	16 / 25 25 / 35	2,5 / 3,5	modrá	1	9.0906044
BRC-35/25YL/GR	125	4,2	1	1x25 / 1x25 1x35 / 1x35	16 / 25 25 / 35	2,5 / 3,5	žlto-zelená	1	9.0906045

