



BRC-35-70 - rozdeľovacie svorky

Popis: upevňujú sa na montážne lišty TS-35
Materiál: telo: PA6.6; svorka: CuZn; skrutky: pozink. oceľ
Menovité napätie: 690 V (AC)
Trieda horľavosti: UL 94V0
Normy: EN-60974-1, RoHS, CE



TYP	Menovitý prúd (40°C) (A)	Prierez vodiča plný / lanko vstup (mm²)	Prierez vodiča plný / lanko výstup (mm²)	Uťahovací moment vstup (Nm)	Uťahovací moment výstup (Nm)	Farba	Balenie (ks)	Produktové číslo
BRC-1x35/125A	125	10-35	1-4	6	0,5-0,8	sivá	1	9.0906150
BRC-1x35/125A/BL	125	10-35	1-4	6	0,5-0,8	modrá	1	9.0906156
BRC-1x35/125A/YG	125	10-35	1-4	6	0,5-0,8	žlto-zelená	1	9.0906157
BRC-1x70/160A	160	25-70	4-16	10	1,5-2	sivá	1	9.0906160
BRC-1x70/160A/BL	160	25-70	4-16	10	1,5-2	modrá	1	9.0906161
BRC-1x70/160A/YG	160	25-70	4-16	10	1,5-2	žlto-zelená	1	9.0906162
BRC-2x70/160A	160	25-70	2,5-10	10	1,5-2	sivá	1	9.0906170
BRC-2x70/160A/BL	160	25-70	2,5-10	10	1,5-2	modrá	1	9.0906171
BRC-2x70/160A/YG	160	25-70	2,5-10	10	1,5-2	žlto-zelená	1	9.0906172



BRK - rozdeľovacie svorky

Popis: upevňujú sa na montážne lišty TS-35 alebo priamo na podložku
Materiál: telo: PA; kryt: PE; svorka: CuZn; skrutky: pozinkovaná oceľ
Stupeň ochrany: IP20
Pracovná teplota: -25 +55°C
Menovité napätie: 690 V (AC)
Normy: EN-60974-1, RoHS, CE



Typ	Menovitý prúd (40°C) (A)	Počet vstupov / výstupov prierez (mm²)	Rozmery [mm]			Hmotnosť (g)	Balenie (ks)	Produkt. číslo
			D	H	W			
BRK-125	125	1x10-35; 1x6-16 / 8x2,5-16	40	48	75	160	1	9.0904922
BRK-175	175	1x16-70; 1x6-16 / 8x2,5-16	40	48	75	165	1	9.0904923
BRK-250	250	1x35-120 / 4x2,5-10; 5x2,5-16; 2x6-35	47	96	96	335	1	9.0904924
BRK-400	400	1x95-185 / 4x2,5-10; 5x2,5-16; 2x6-35	47	96	96	365	1	9.0904925

