







# Radové svorkovnice

## Svorky 1-pólové (2,5-50mm<sup>2</sup>) - ZJU2-PE

TYP		ZJU2-2,5PE	ZJU2-4PE	ZJU2-6PE
Materiál	polyamid			
Stupeň ochrany	IP00			
Teplota prostredia (°C)	-25 +55			
Elektrická odolnosť (kV)	4			
Horľavosť	UL94V0			
Farba - Produktové číslo	zeleno-žltá	9.0907010	9.0907020	9.0907030
Menovitý prierez (mm <sup>2</sup> )		2,5	4	6
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm <sup>2</sup> )		0,2-2,5/0,2-2,5	0,2-6/0,2-4	0,2-10/0,2-6
Menovité napätie (V)		32	41	57
Menovitý prúd (A)		0,6	0,6	1,5
Max. uťahovací moment (Nm)		8	8	8
Dĺžka odizolovania (mm)		42,5x47x5,2	42,5x47x6,2	42,5x47x8,2
Rozmery DxVxŠ (mm)		16,8	19,0	27,2
Hmotnosť (g)		16,8	19	27,2
Balenie (ks)		60	50	40
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO</b>				
Montážny profil		TS35/TS32	TS35/TS32	TS35/TS32
Označovače		EZU-5	EZU-5	EZU-8

TYP		ZJU2-10PE	ZJU2-16PE	ZJU2-35PE
Materiál	polyamid			
Stupeň ochrany	IP00			
Teplota prostredia (°C)	-25 +55			
Elektrická odolnosť (kV)	4			
Horľavosť	UL94V0			
Farba - Produktové číslo	zeleno-žltá	9.0907040	9.0907050	9.0907060
Menovitý prierez (mm <sup>2</sup> )		10	16	35
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm <sup>2</sup> )		2,5-16/2,5-10	2,5-25/2,5-16	2,5-50/2,5-35
Menovité napätie (V)		76	101	150
Menovitý prúd (A)		1,5	1,5	3
Max. uťahovací moment (Nm)		8	10	12,5
Dĺžka odizolovania (mm)		42,5x47x10,6	42,5x54x12,2	50x62x15,2
Rozmery DxVxŠ (mm)		30,4	37,8	85,6
Hmotnosť (g)		30,4	37,8	85,6
Balenie (ks)		30	36	20
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>				
Montážny profil		TS35/TS32	TS35/TS32	TS35/TS32
Označovače		EZU-8	EZU-8	EZU-8