






# Radové svorkovnice

## Svorky 1-pólové s poistkou (2,5mm<sup>2</sup>) - ZJUB

TYP		ZJUB-2,5	ZJUB-2,5/LED24	ZJUB-2,5/LED230
Materiál	polyamid			
Stupeň ochrany	IP20			
Teplota prostredia (°C)	-25 +55			
Elektrická odolnosť (kV)	4			
Horľavosť	UL94V0			
Farba - Produktové číslo	čierna	9.0907090	9.0907100	9.0907110
Menovitý prierez (mm <sup>2</sup> )		2,5	2,5	2,5
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm <sup>2</sup> )		0,2-4 / 0,2-2,5	0,2-4 / 0,2-2,5	0,2-4 / 0,2-2,5
Rozsah signalizácie napätia (V)		-	15 - 30	110 - 250
Menovitý prúd (A)		max. 6,3	max. 6,3	max. 6,3
Max. uťahovací moment (Nm)		0,6	0,6	0,6
Dĺžka odizolovania (mm)		8	8	8
Rozmery DxVxŠ (mm)		72,5 x 56,5 x 8,2	72,5 x 56,5 x 8,2	72,5 x 56,5 x 8,2
Hmotnosť (g)		18,1	19,8	19,8
Balenie (ks)		30	30	30
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>				
Montážny profil		TS35, TS32	TS35, TS32	TS35, TS32
Držiaky		TUZ-1	TUZ-1	TUZ-1
Označovače		EZU-8	EZU-8	EZU-8

## Svorky 2-pólové (2,5mm<sup>2</sup>) - ZJUP

TYP		ZJUP-2,5	ZJUP-2,5S
Materiál	polyamid		
Stupeň ochrany	IP20		
Teplota prostredia (°C)	-25 +55		
Elektrická odolnosť (kV)	4		
Hořlavosť / Horľavosť	UL94V0		
Farba - Produktové číslo	sivá	9.0907070	9.0907080
Menovitý prierez (mm <sup>2</sup> )		2,5	2,5
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm <sup>2</sup> )		0,2-4 / 0,2-2,5	0,2-4 / 0,2-2,5
Menovité napätie (V)		500	500
Menovitý prúd (A)		32	32
Max. uťahovací moment (Nm)		0,6	0,6
Dĺžka odizolovania (mm)		8	8
Rozmery DxVxŠ (mm)		57 x 62 x 6,2	67 x 62 x 5,2
Hmotnosť (g)		14,2	13,1
Balenie (ks)		50	50
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>			
Montážny profil		TS35, TS32	TS35, TS32
Horné svorky		ZWG10-6	ZWG10-6
Bočnice		PSS-4	PSS-4S
Oddeľovače		SEP-M	SEP-M
Držiaky		TUZ-1	TUZ-1
Označovače		EZU-5	EZU-5