









Radové svorkovnice

Svorky 1-pólové (50-240mm²) - ZJUN

TYP		ZJUN-50	ZJUN-95	ZJUN-150	ZJUN-240
Materiál	polyamid				
Stupeň ochrany	IP00				
Teplota prostredia (°C)	-25 +55				
Elektrická odolnosť (kV)	3				
Horľavosť	UL94V0				
Farba - Produktové číslo	sivá	9.0907230	9.0907233	9.0907236	9.0907239
	modrá	9.0907231	9.0907234	9.0907237	9.0907240
	žltá-zelená	9.0907232	9.0907235	9.0907238	9.0907241
Menovitý prierez (mm ²)	50	95	150	240	
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm ²)	2,5-50 / 6-50	16-95 / 16-95	35-150 / 35/150	35-240 / 35-240	
Menovité napätie (V)	750	750	750	750	
Menovitý prúd Al / Cu (A)	145 / 160	220 / 245	290 / 320	380 / 425	
Max. uťahovací moment (Nm)	10	14	24	40	
Dĺžka odizolovania (mm)	23	27	30	43	
Rozmery DxVxŠ (mm)	51 x 43,5 x 18	88 x 50 x 24	97 x 29 x 29	130 x 67 x 38	
Hmotnosť (g)	340	736	790	305	
Balenie (ks)	10	8	5	1	
PRÍSLUŠENSTVO					
Montážny profil		TS35	TS35	TS35	TS35

Svorky 2-pólové (2x50-240mm²) - ZJUN

TYP		ZJUN-2x50	ZJUN-2x95	ZJUN-2x150	ZJUN-2x240
Materiál	polyamid				
Stupeň ochrany	IP00				
Teplota prostredia (°C)	-25 +55				
Elektrická odolnosť (kV)	3				
Horľavosť	UL94V0				
Farba - Produktové číslo	sivá	9.0907242	9.0907245	9.0907248	9.0907251
	modrá	9.0907243	9.0907246	9.0907249	9.0907252
	žltá-zelená	9.0907244	9.0907247	9.0907250	9.0907253
Menovitý prierez (mm ²)	50	95	150	240	
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm ²)	2,5-60 / 6-50	16-95 / 16-95	35-150 / 35-150	35-240 / 35-240	
Menovité napätie (V)	750	750	750	750	
Menovitý prúd Al / Cu (A)	145 / 160	220 / 245	290 / 320	380 / 425	
Max. uťahovací moment (Nm)	10	14	24	40	
Dĺžka odizolovania (mm)	23	27	30	43	
Rozmery DxVxŠ (mm)	51 x 43,5 x 30	88 x 50 x 42	97 x 59 x 51	130 x 67 x 65	
Hmotnosť (g)	372	498	290	550	
Balenie (ks)	6	3	1	1	
PRÍSLUŠENSTVO					
Montážny profil		TS35	TS35	TS35	TS35