

Svorky

Zemniaca objímka - OU

Použitie: objímky sa upínajú na potrubie s priemerom 18-165mm s 2 skrutkami M6. Jedna skrutka je zároveň svorkou, ku ktorej je možné pripojiť medené káble s prierezom 16mm². Používajú sa ako ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

TYP	OU-18-60	OU-60-120
Obrázok		
Materiál	nerez	
Normy	EN 60947-7-2,	
Hmotnosť (g)	53	58
Prierez (mm ²)	16	16
Produktové číslo	9.0906220	9.0906230



TYP	OU-18	OU-50	OU-120	OU-165
Obrázok				
Materiál - páska / skrutky / svorka	nerez / Fe pozink. / Fe pozink.			
Normy	VDE 0609 / EN 60999, 2004, 2006/95/EG			
Dĺžka/Šírka (mm)	136/14	209/20	425/20	608/20
Hmotnosť (g)	18	50	120	165
Počet svoriek x prierez (mm ²)	1x2,5-16	1x2,5-16	1x2,5-16	1x2,5-16
Utáhovací moment (Nm)	2,6	4,6	4,6	4,6
Max. priemer (mm)	18	50	120	165
Balenie (ks)	1	1	1	1
Produktové číslo	9.0906222	9.0906224	9.0906226	9.0906228