

OCHRANA KÁBLOV

WTE...L - ochranná hadica plastová ľahčená

Materiál: PA 6, bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -5°C do +90°C (bez pohybu -40°C +120°C)
Odolnosť na tlak: 200 N
Stupeň ochrany: IP67
Farba: čierna (RAL 9005)
Trieda horľavosti: EN 61386-1:2011; nešíri oheň; UL 94 HB
Norma: EN 61386-2222; EN 61386:23

Tovar na objednávku



TYP	Rozmery (mm)		Polomer ohybu min. (mm)	Balenie (m)	Číslo produktu
	d	D			
WTE-7L	6,7	10,0	20	50	3.0350192
WTE-9L	10,0	13,0	25	50	3.0350202
WTE-11L	11,9	15,8	35	50	3.0350212
WTE-13L	14,3	18,6	40	50	3.0350222
WTE-16L	16,8	21,2	45	50	3.0350232
WTE-21L	22,2	28,5	50	50	3.0350242
WTE-29L	27,9	34,5	60	50	3.0350252
WTE-36L	35,6	42,5	65	25	3.0350262
WTE-48L	46,9	54,5	75	25	3.0350272

Na ukončenie použite vývodky FD, FKD, SFD, SFKD.

