


# PLASTOVÝ SORTIMENT

## RT, RTH...BL, RD, YL, GR - viazacie pásky farebné

RoHS Compliant HF UL CE

**Materiál:** polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie  
**Pracovná teplota:** od -40°C do +80°C (krátkodobá +105°C)  
**Montážna teplota:** od -10°C do +60°C  
**Dielektrická pevnosť:** 50kV/mm<sup>2</sup>  
**Farba:** modrá, červená, žltá, zelená  
**Trieda horľavosti:** UL 94 V2  
**Norma:** EN-62275



TYP	Dĺžka pásky L (mm)	Šírka pásky W (mm)	Max. Ø priemer zväzku (mm)	Max. zaťaženie (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RT-350BL	100	2,5	25	110	100	3.0100111
RT-350RD	100	2,5	25	110	100	3.0100112
RT-350YL	100	2,5	25	110	100	3.0100113
RT-350GR	100	2,5	25	110	100	3.0100114
RT-550BL	140	3,5	35	200	100	3.0100151
RT-550RD	140	3,5	35	200	100	3.0100152
RT-550YL	140	3,5	35	200	100	3.0100153
RT-550GR	140	3,5	35	200	100	3.0100154
RT-675BL	190	4,5	52	280	100	3.0100221
RT-675RD	190	4,5	52	280	100	3.0100222
RT-675YL	190	4,5	52	280	100	3.0100223
RT-675GR	190	4,5	52	280	100	3.0100224
RT-1100BL	280	4,5	76	280	100	3.0100241
RT-1100RD	280	4,5	76	280	100	3.0100242
RT-1100YL	280	4,5	76	280	100	3.0100243
RT-1100GR	280	4,5	76	280	100	3.0100244

Tovar  
na objednávku

