

OCHRANA KÁBLOV

DP...Z - vývodky PG a M otrasuvzdorné

Materiál: telo: PA6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -30°C do +80°C
Farba: sivá (RAL 7035)
Stupeň ochrany: IP68
Trieda horľavosti: UL94V2
Norma: EN 62444, typ A

Tovar na objednávku



TYP	Závit PG / M	Vonkajší priemer kábla (mm)	Rozmery (mm)		Rozmer kľúča (mm)	Balenie (ks)	Číslo produktu
			L	E	A		
DP-7Z	P7	3,0 - 6,0	20	8,5	16	10	3.0032092
DP-9Z	P9	4,0 - 8,0	22	8,5	19	10	3.0032122
DP-11Z	P11	5,0 - 10,0	24	8,5	22	10	3.0032152
DP-13Z	P13,5	6,0 - 12,0	27	10,0	24	10	3.0032182
DP-16Z	P16	9,0 - 14,0	28	10,5	27	10	3.0032212
DP-21Z	P21	14,0 - 18,0	30	11,5	33	10	3.0032242
DP-29Z	P29	15,0 - 25,0	38	11,5	42	10	3.0032272
DP-36Z	P36	20,0 - 31,0	45	16,0	51	10	3.0032302
DP-42Z	P42	28,0 - 38,0	48	16,5	63	1	3.0032332
DP-48Z	P48	34,0 - 43,0	48	16,5	66	1	3.0032362
DP-16ZM	M16x1,5	5,0 - 10,0	24	8,5	22	10	3.0032642
DP-20ZM	M20x1,5	6,0 - 12,0	27	10	24	10	3.0032672
DP-25ZM	M25x1,5	9,0 - 14,0	28	10,5	30	10	3.0032702
DP-32ZM	M32x1,5	15,0 - 25,0	38	11,5	42	10	3.0032762
DP-40ZM	M40x1,5	20,0 - 31,0	45	11,5	52	10	3.0032792
DP-50ZM	M50x1,5	28,0 - 38,0	48	16	63	1	3.0032842

Vývodka sa dodáva s maticou (N), ale bez tesnenia (UUPE).

