

OCHRANA KÁBLOV

WE - zemniaca vložka pre vývodky MWO a hadice WO, WOT, WO...S

Materiál: CuZn + PE; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -30°C do +80°C



Tovar
na objednávku

TYP	Pre vývodky	Balenie (ks)	Číslo produktu
WE-7	MWO-7, MWO-12M/7, MWO-7S	10	3.0436000
WE-9	MWO-9, MWO-16M/9, MWO-9S	10	3.0436010
WE-11	MWO-11, MWO-20M/11, MWO-11S	10	3.0436020
WE-13	MWO-13, MWO-20M/13, MWO-13S	10	3.0436030
WE-16	MWO-16, MWO-25M/16, MWO-16S	10	3.0436040
WE-21	MWO-21, MWO-25M/21, MWO-32M/21, MWO-21S	10	3.0436050
WE-29	MWO-29, MWO-32M/29, MWO-40M/29, MWO-29S	10	3.0436060
WE-36	MWO-36, MWO-40M/36, MWO-50M/36, MWO-36S	1	3.0436070
WE-48	MWO-48, MWO-63M/48, MWO-48S NFC	1	3.0436080

Používajú sa v prípade, keď je potrebné zachovať vodivé spojenie medzi vývodkou a hadicou. V takom prípade vymontujte z vývodky vložku WI a na jej miesto dajte vložku WE.

Do vývodiek MWO s metrickým závitom vyberáme vložky WE podľa veľkosti hadice WO, WOT.

WI - izolačná vložka pre vývodky MWO, MWO...S

Materiál: PE; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -30°C do +80°C



Tovar
na objednávku

TYP	Pre vývodky	Balenie (ks)	Číslo produktu
WI-7	MWO-7, MWO-12M/7, MWO-7S	10	3.0436100
WI-9	MWO-9, MWO-16M/9, MWO-9S	10	3.0436110
WI-11	MWO-11, MWO-20M/11, MWO-11S	10	3.0436120
WI-13	MWO-13, MWO-20M/13, MWO-13S	10	3.0436130
WI-16	MWO-16, MWO-25M/16, MWO-16S	10	3.0436140
WI-21	MWO-21, MWO-25M/21, MWO-32M/21, MWO-21S	10	3.0436150
WI-29	MWO-29, MWO-32M/29, MWO-40M/29, MWO-29S	10	3.0436160
WI-36	MWO-36, MWO-40M/36, MWO-50M/36, MWO-36S	10	3.0436170
WI-48	MWO-48, MWO-63M/48, MWO-48S NFC	10	3.0436180

Do vývodiek MWO s metrickým závitom vyberáme vložky WI podľa veľkosti hadice WO, WOT.