

WTE...W

- ochranná hadica plastová zosilnená

Materiál:

PA 6, bezhalogénové prevedenie

Pracovná teplota:

od -5°C do +90°C (bez pohybu -40°C +120°C)

Odolnosť na tlak:

600 N

Stupeň ochrany:

IP67

Farba:

čierna (RAL 9005)

Trieda horľavosti:

EN 61386-1:2011; nešíri oheň; UL 94 HB

Norma:

EN 61386-2222; EN 61386:23

Tovar
na objednávku



TYP	Rozmery (mm)		Polomer ohybu min. (mm)	Balenie (m)	Číslo produktu
	d	D			
WTE-7W	6,2	10,0	25	50	3.0350194
WTE-9W	9,0	13,0	35	50	3.0350204
WTE-11W	11,3	15,8	45	50	3.0350214
WTE-13W	13,6	18,6	50	50	3.0350224
WTE-16W	15,9	21,2	60	50	3.0350234
WTE-21W	21,3	28,5	70	50	3.0350244
WTE-29W	26,8	34,5	75	50	3.0350254
WTE-36W	34,6	42,5	90	25	3.0350264
WTE-48W	46,0	54,5	95	25	3.0350274

Na ukončenie použite vývodky FD, FKD, SFD, SFKD.

