

WTE...R - ochranná hadica plastová pohybová

Materiál: PA 12, bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -25°C do +85°C (bez pohybu -50°C +90°C)
Odolnosť na tlak: 200 N
Stupeň ochrany: IP67
Farba: sivá (RAL 7012)
Trieda horľavosti: EN 61386-1:2011; nešíri oheň; UL 94 V2
Norma: EN 61386-2222; EN 61386:23



Tovar
na objednávku



TYP	Rozmery (mm)		Polomer ohybu min. (mm)	Balenie (m)	Číslo produktu
	d	D			
WTE-7R	6,5	10,0	25	50	3.0350196
WTE-9R	9,9	13,0	30	50	3.0350206
WTE-11R	11,7	15,8	35	50	3.0350216
WTE-13R	14,0	18,6	40	50	3.0350226
WTE-16R	16,5	21,2	45	50	3.0350236
WTE-21R	21,7	28,5	50	50	3.0350246
WTE-29R	27,7	34,5	63	50	3.0350256
WTE-36R	35,2	42,5	85	25	3.0350266
WTE-48R	46,5	54,5	100	25	3.0350276

Na ukončenie použite vývodky FD, FKD, SFD, SFKD.

