

Cu DUTINKY

HIT - dutinka s izoláciou, v páse do automatu

Materiál: Cu + PA 6.6
Povrchová úprava: pocínované
Pracovná teplota: od -30°C do +95°C
Prevedenie: DIN 46228/4 (týka sa iba samostatnej koncovky)



Tovar
na objednávku

TYP	TYP	TYP	Prierez (mm ²)	Rozmery (mm)					Balenie (ks)	Číslo produktu
				L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	R		
HIT-0,5/8N	HIT-0,5/8DIN	HIT-0,5/8F	0,5	14	8	1,0	2,6	3,6	1100	4.002071x
HIT-0,75/8N	HIT-0,75/8DIN	HIT-0,75/8F	0,75	14	8	1,2	2,8	3,6	1100	4.002072x
HIT-1/8N	HIT-1/8DIN	HIT-1/8F	1	14	8	1,4	3,0	4,2	800	4.002073x
HIT-1,5/8N	HIT-1,5/8DIN	HIT-1,5/8F	1,5	14	8	1,7	3,5	4,2	800	4.002074x
HIT-2,5/10N	HIT-2,5/10DIN	HIT-2,5/10F	2,5	14	8	2,2	4,2	5,0	500	4.002075x

Za produktové číslo doplňte znak N, D alebo F podľa toho, akú farebnú prevedenie žiadate.

