

Cu DUTINKY

ZH - sady dutiniek bez a s izoláciou

Materiál: Cu + PA 6.6
Povrchová úprava: pocínované
Pracovná teplota: od -30°C do +95°C
Prevedenie: DIN 46228/4 (týka sa samostatnej koncovky)



TYP - ZHA		Číslo produktu	TYP - ZHB		Číslo produktu	TYP - ZHIA		Číslo produktu	TYP - ZHIB		Číslo produktu
Typ dutinky	Množstvo		Typ dutinky	Množstvo		Typ dutinky	Množstvo		Typ dutinky	Množstvo	
H 0,5/6	500	4.02059SA	-	-	4.02059SB	HI 0,5/8	100	4.02060SA	HI 4/12	50	4.02060SB
H 0,75/6	500		H 1/10	500		HI 0,75/8	100		HI 6/12	20	
H 1/6	500		H 1,5/10	500		HI 1/8	100		HI 10/12	20	
H 1,5/7	500		H 2,5/10	500		HI 1,5/8	100		HI 16/12	10	
H 2,5/7	200		H 4/12	200		HI 2,5/8	100		-	-	

PA - prázdne krabičky na dutinky

Prevedenie: prázdne priesvitné krabičky na dutinky
Typ PA-A: päť úžitkových priehradok
Typ PA-B: štyri úžitkové priehradky



Tovar
na objednávku

TYP	Číslo produktu
PA-A	4.02059PA
PA-B	4.02059PB