

# CuZn objímky a konektory s izoláciou

## NI...PVC - plochá objímka

**Materiál:** CuZn  
**Povrchová úprava:** pocínované  
**Izolácia:** PVC  
**Pracovná teplota:** od -5°C do +60°C



TYP	Rozmer (mm)	Prierez (mm <sup>2</sup> )	Rozmery (mm)			Balenie (ks)	Číslo produktu
			L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	d		
NI 2,8-1/0,5PVC	2,5x0,5	0,5-1	6,3	19,0	1,8	100	4.0228261
NI 2,8-1/0,8PVC	2,8x0,8	0,5-1	6,3	19,0	1,8	100	4.0228260
NI 4,8-1/0,5PVC	4,8x0,5	0,5-1	6,3	19,5	1,8	100	4.0228271
NI 4,8-1/0,8PVC	4,8x0,8	0,5-1	6,3	19,5	1,8	100	4.0228270
NI 6,3-1/0,8PVC	6,3x0,8	0,5-1	6,6	19,5	1,8	100	4.0228280
NI 2,8-2,5/0,5PVC	2,5x0,5	1,5-2,5	6,6	19,5	2,4	100	4.0228291
NI 2,8-2,5/0,8PVC	2,8x0,8	1,5-2,5	6,6	20,0	2,4	100	4.0228292
NI 4,8-2,5/0,5PVC	4,8x0,5	1,5-2,5	6,6	20,0	2,4	100	4.0228293
NI 4,8-2,5/0,8PVC	4,8x0,8	1,5-2,5	6,6	21,5	2,4	100	4.0228294
NI 6,3-2,5/0,8PVC	6,3x0,8	1,5-2,5	8,0	21,5	2,4	100	4.0228290
NI 6,3-6/0,8PVC	6,3x0,8	4-6	8,0	24,0	3,5	100	4.0228300
NI 9,5-6/1,2PVC	9,5x1,2	4-6	8,0	30,1	3,5	100	4.0228301

Vo vnútri koncovky je Cu vložka.  
 Koncovky s izoláciou PA a PC sú na dopyt.

