

# CuZn objímky a konektory s izoláciou

## NI...BPVC - plochá objímka

**Materiál:** CuZn  
**Povrchová úprava:** pocínované  
**Izolácia:** PVC  
**Pracovná teplota:** od -5°C do +60°C

Tovar  
na objednávku



TYP	Rozmer (mm)	Prierez (mm <sup>2</sup> )	Rozmery (mm)			Balenie (ks)	Číslo produktu
			L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	d		
NI 2,8-1/0,5BPVC	2,5x0,5	0,5-1	6,3	18,7	1,9	100	4.0228263
NI 2,8-1/0,8BPVC	2,8x0,8	0,5-1	6,3	18,7	1,9	100	4.0228262
NI 4,8-1/0,5BPVC	4,8x0,5	0,5-1	6,6	19,2	1,9	100	4.0228273
NI 4,8-1/0,8BPVC	4,8x0,8	0,5-1	6,6	19,2	1,9	100	4.0228272
NI 6,3-1/0,8BPVC	6,3x0,8	0,5-1	8,0	20,8	1,9	100	4.0228281
NI 2,8-2,5/0,5BPVC	2,5x0,5	1,5-2,5	6,3	18,7	2,5	100	4.0228296
NI 2,8-2,5/0,8BPVC	2,8x0,8	1,5-2,5	6,3	18,7	2,5	100	4.0228297
NI 4,8-2,5/0,5BPVC	4,8x0,5	1,5-2,5	6,6	19,2	2,5	100	4.0228298
NI 4,8-2,5/0,8BPVC	4,8x0,8	1,5-2,5	6,6	19,2	2,5	100	4.0228299
NI 6,3-2,5/0,8BPVC	6,3x0,8	1,5-2,5	8,0	20,8	2,5	100	4.0228295
NI 6,3-6/0,8BPVC	6,3x0,8	4-6	8,0	23,5	3,7	100	4.0228302
NI 9,5-6/1,2BPVC	9,5x1,2	4-6	8,0	29,0	3,7	100	4.0228303

Vo vnútri koncovky nie je Cu vložka.  
 Koncovky s izoláciou PA a PC sú na dopyt.

