



Koncovky pre vzdušné vedenie

ZLN.../2A - spojka pre vzdušné vedenie

Materiál:

Telo - Al
Skrutky - pozinkovaná ocel
Matice - pozinkovaná ocel
bez povrchovej úpravy

Povrchová úprava:



TYP	Prierez (mm ²)	Počet skrutiek	Skrutky	Rozmery (mm)				Balenie (ks)	Číslo produktu
				E	H	L	W		
ZLN 425/2A	4-25	2	M6x25	20	30	39	37	1	4.0217000
ZLN 635/2A	6-35	2	M8x30	21	36	41	31	1	4.0217001
ZLN 1050/2A	10-50	2	M8x30	24	36	46	35	1	4.0217002
ZLN 1695/2A	16-95	2	M10x40	28	47	53	47	1	4.0217003
ZLN 16150/2A	16-150	2	M10x50	31	57	60	54	1	4.0217004

Použitie: Pripojenie neizolovaných vodičov nadzemného vedenia nezaťaženého v ťahu vyrobených z hliníka (Al) alebo ocele a hliníka (ACSR). Kontaktné plochy svoriek sú ryhované čo umožňuje odstránenie zoxidovanej vrstvy z povrchu vodiča a zníženie prechodového odporu.