

RT, RTH, RTV, RTE - viazacie pásy biele

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +85°C (krátkodobá +110°C)
Montážna teplota: od -10°C do +60°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: biela (prírodná)
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275



TYP	Dĺžka pásy L (mm)	Šírka pásy W (mm)	Max. Ø priemer zväzku (mm)	Max. zaťaženie (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RT-350	100	2,5	25	80	100	3.0100110
RT-304	135	2,5	35	80	100	3.0100120
RT-360	160	2,5	44	80	100	3.0100130
RT-377	200	2,5	55	80	100	3.0100140
RT-550	140	3,5	35	130	100	3.0100150
RT-508	200	3,5	55	130	100	3.0100160
RT-511	280	3,5	85	130	100	3.0100170
RT-514	360	3,5	102	130	100	3.0100180
RT-675	200	4,5	52	220	100	3.0100220
RT-1000	250	4,5	68	220	100	3.0100230
RT-1100	280	4,5	76	220	100	3.0100240
RT-1400	360	4,5	102	220	100	3.0100250
RT-1800	430	4,5	125	220	100	3.0100270
RTH-1100	280	7,5	88	540	100	3.0100320
RTH-1400	360	7,5	110	540	100	3.0100330
RTH-1700	450	7,5	133	540	100	3.0100340
RTH-2100	540	7,5	166	540	100	3.0100350
RTH-2800	750	7,5	236	540	100	3.0100360
RTV-3500	780	9,0	236	770	100	3.0100370
RTV-4500	1220	9,0	360	770	100	3.0100380
RTE-1700	500	12,5	140	1100	50	3.0100398
RTE-2800	750	12,5	222	1100	50	3.0100400

