

# Náradie pre prácu pod napätím do 1000V



Veľkosť: 11

| TYP         | Trieda | Hrúbka (mm) | Testovacie napätie AC | Pracovné napätie DC/AC | Číslo produktu |
|-------------|--------|-------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| ELSEC-2,5kV | 00     | 0,5         | 2,5kV                 | max. 0,5/0,75kV        | 5.0251150      |
| ELSEC-5kV   | 0      | 1,0         | 5kV                   | max. 1/1,5kV           | 5.0251155      |
| ELSEC-10kV  | 1      | 1,5         | 10kV                  | max. 7,5/11,25kV       | 5.0251160      |
| ELSEC-20kV  | 2      | 2,7         | 20kV                  | max. 17/25,5kV         | 5.0251165      |
| ELSEC-30kV  | 3      | 3,0         | 30kV                  | max. 26,5/39,75kV      | 5.0251170      |



| TYP                | Napätie AC | Pracovné napätie AC | Šírka (m) | Dĺžka (m) | Číslo produktu |
|--------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| DE-20kV/0,75x0,75* | max. 20kV  | 1000V               | 0,75      | 0,75      | 5.0251175      |
| CE-20kV/2mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 2         | 5.0251180      |
| CE-20kV/3mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 3         | 5.0251185      |
| CE-20kV/4mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 4         | 5.0251190      |
| CE-20kV/5mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 5         | 5.0251195      |
| CE-20kV/6mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 6         | 5.0251200      |
| CE-20kV/7mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 7         | 5.0251205      |
| CE-20kV/8mb        | max. 20kV  | 1000V               | 1,1       | 8         | 5.0251210      |

## Izolačné koberce a rohože

Vyrobené z vysoko kvalitnej gummy s elektroizolačnými vlastnosťami, dielectrická pevnosť je min. 10kV/mm. Koberce a rohože majú sériové čísla, čo znamená, že každý produkt má svoje vlastné jedinečné číslo a samostatné kontrolné výsledky.

\*- skosené okraje

| TYP SADY |                | 55EN-A    | 55EN-B    | 55EN-P    |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Obrázok  | Náradie v sade | 5.0251215 | 5.0251220 | 5.0251225 |
|          | 5371EN         | •         | •         |           |
|          | 293N-180       | •         | •         | •         |
|          | 401N-160       | •         | •         | •         |
|          | 351N-160       | •         |           | •         |
|          | 322N-160       | •         |           | •         |
|          | 332N-160       |           | •         | •         |
|          | 451N-160       |           |           | •         |
|          | 411N-180       |           |           | •         |
|          | 311N-160       |           | •         | •         |
|          | WJN-2          | •         |           |           |
|          | WJN-3          |           | •         |           |
|          | U-SW           | •         |           |           |
|          | U-SW1          |           | •         |           |
|          | U-S            |           |           | •         |
|          | 8              | •         | •         | •         |

