

PLASTOVÝ SORTIMENT

RT, RTH, RTV, RTE...BK - viazacie pásy čierne

RoHS Compliant HF UL CE

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +85°C (krátkodobá +110°C)
Montážna teplota: od -10°C do +60°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: čierna
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275



TYP	Dĺžka pásy L (mm)	Šírka pásy W (mm)	Max. Ø priemer zväzku (mm)	Max. zaťaženie (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RT-350BK	100	2,5	25	80	100	3.0100115
RT-304BK	135	2,5	35	80	100	3.0100125
RT-360BK	160	2,5	44	80	100	3.0100135
RT-377BK	200	2,5	55	80	100	3.0100145
RT-550BK	140	3,5	35	130	100	3.0100155
RT-508BK	200	3,5	55	130	100	3.0100165
RT-511BK	280	3,5	85	130	100	3.0100175
RT-514BK	360	3,5	102	130	100	3.0100185
RT-675BK	200	4,5	52	220	100	3.0100225
RT-1000BK	250	4,5	68	220	100	3.0100235
RT-1100BK	280	4,5	76	220	100	3.0100245
RT-1400BK	360	4,5	102	220	100	3.0100255
RT-1800BK	430	4,5	125	220	100	3.0100275
RTH-1100BK	280	7,5	88	540	100	3.0100325
RTH-1400BK	360	7,5	110	540	100	3.0100335
RTH-1700BK	450	7,5	133	540	100	3.0100345
RTH-2100BK	540	7,5	166	540	100	3.0100355
RTH-2800BK	750	7,5	236	540	100	3.0100365
RTV-3500BK	780	9,0	236	770	100	3.0100375
RTV-4500BK	1220	9,0	360	770	100	3.0100385
RTE-1700BK	500	12,5	140	1100	50	3.0100395
RTE-2800BK	750	12,5	222	1100	50	3.0100405

