


Radové svorkovnice





Svorky 2-pólové signalizačné (2,5mm²) - ZJUS

Použitie: Uvedené svorky sa používajú na indikáciu prítomnosti napájacieho napätia. Dve úrovne pripojenia v jednej svorkovnici umožňuje pripojenie jedného zariadenia alebo obvodu napájania 24V alebo 230V v závislosti od typu svorkovnice.

TYP		ZJUS-2,5/LED230AC	
Materiál	polyamid		
Stupeň ochrany	IP20		
Teplota prostredia (°C)	-25 +55		
Elektrická odolnosť (kV)	4		
Horľavosť	UL94V0		
Farba - Produktové číslo	sivá		9.0907130
Menovitý prierez (mm ²)			2,5
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm ²)			0,2-4 / 0,2-2,5
Menovité napätie (V)			230
Menovitý prúd (A)			32
Max. uťahovací moment (Nm)		0,6	
Dĺžka odizolovania (mm)		8	
Rozmery DxVxŠ (mm)		67 x 62 x 6,2	
Hmotnosť (g)		16,2	
Balenie (ks)		30	
PRÍSLUŠENSTVO			
Montážny profil		TS35, TS32	
Bočnice		PSS-4S	
Oddeľovače		SEP-M	
Držiaky		TUZ-1	
Označovače		EZU-5	

Svorky 2-pólové (4mm²) - ZJUD

Použitie: Svorkovnice s diódovými systémami sa používajú na tlmenie prepätia cievok stykačov, zatiaľ čo svorkovnice s varistormi poskytujú ochranu proti prepätiu pripojených obvodov. Dve úrovne pripojenia v jednej svorkovnici umožňuje pripojenie jedného zariadenia alebo obvodu napájania 24V alebo 230V v závislosti od typu svorkovnice.

TYP		ZJUD-D24V	ZJUD-D230V	ZJUD-VAR24V	ZJUD-VAR230V				
Materiál	polyamid								
Stupeň ochrany	IP20								
Teplota prostredia (°C)	-25 +55								
Elektrická odolnosť (kV)	4								
Horľavosť	UL94V0								
Farba - Produktové číslo	sivá					9.0907140	9.0907150	9.0907160	9.0907170
Menovitý prierez (mm ²)						2,5	2,5	2,5	2,5
Prierez vodičov (drát/lanko) (mm ²)						0,2-4 / 0,2-2,5	0,2-4 / 0,2-2,5	0,2-4 / 0,2-2,5	0,2-4 / 0,2-2,5
Menovité napätie (V)						24 DC	230 AC	24 DC	230 AC
Menovitý prúd (A)						1	1,3	32	32
Max. uťahovací moment (Nm)		0,6	0,6	0,6	0,6				
Dĺžka odizolovania (mm)		8	8	8	8				
Rozmery DxVxŠ (mm)		57 x 62 x 6,2	57 x 62 x 6,2	57 x 62 x 6,2	57 x 62 x 6,2				
Hmotnosť (g)		16,2	16,2	16,2	16,2				
Balenie (ks)		2	2	2	2				
PRÍSLUŠENSTVO									
Montážny profil		TS35, TS32	TS35, TS32	TS35, TS32	TS35, TS32				
Bočnice		PSS-4	PSS-4	PSS-4	PSS-4				
Oddeľovače		SEP-M	SEP-M	SEP-M	SEP-M				
Držiaky		TUZ-1	TUZ-1	TUZ-1	TUZ-1				
Označovače		EZU-5	EZU-5	EZU-5	EZU-5				