



Radové svorkovnice





Svorky 2-pólové signalizačné (2,5mm²) - ZJUS

Použitie: Uvedené svorky sa používajú na indikáciu prítomnosti napájacieho napätia. Dve úrovne pripojenia v jednej svorkovnici umožňuje pripojenie jedného zariadenia alebo obvodu napájania 24V alebo 230V v závislosti od typu svorkovnice.

| TYP | | ZJUS-2,5/LED230AC | | |
|---|----------|--|--|-----------------|
| Materiál | polyamid |   | | |
| Stupeň ochrany | IP20 | | | |
| Teplota prostredia (°C) | -25 +55 | | | |
| Elektrická odolnosť (kV) | 4 | | | |
| Horľavosť | UL94V0 | | | |
| Farba - Produktové číslo | sivá | | | 9.0907130 |
| Menovitý prierez (mm ²) | | | | 2,5 |
| Prierez vodičov (drát/lanko) (mm ²) | | | | 0,2-4 / 0,2-2,5 |
| Menovité napätie (V) | | | | 230 |
| Menovitý prúd (A) | | | | 32 |
| Max. uťahovací moment (Nm) | | 0,6 | | |
| Dĺžka odizolovania (mm) | | 8 | | |
| Rozmery DxVxŠ (mm) | | 67 x 62 x 6,2 | | |
| Hmotnosť (g) | | 16,2 | | |
| Balenie (ks) | | 30 | | |
| PRÍSLUŠENSTVO | | | | |
| Montážny profil | | TS35, TS32 | | |
| Bočnice | | PSS-4S | | |
| Oddeľovače | | SEP-M | | |
| Držiaky | | TUZ-1 | | |
| Označovače | | EZU-5 | | |

Svorky 2-pólové (4mm²) - ZJUD

Použitie: Svorkovnice s diódovými systémami sa používajú na tmenie prepätia cievok stykačov, zatiaľ čo svorkovnice s varistormi poskytujú ochranu proti prepätiu pripojených obvodov. Dve úrovne pripojenia v jednej svorkovnici umožňuje pripojenie jedného zariadenia alebo obvodu napájania 24V alebo 230V v závislosti od typu svorkovnice.

| TYP | | ZJUD-D24V | ZJUD-D230V | ZJUD-VAR24V | ZJUD-VAR230V | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Materiál | polyamid |  |  |  |  | | | | |
| Stupeň ochrany | IP20 | | | | | | | | |
| Teplota prostredia (°C) | -25 +55 | | | | | | | | |
| Elektrická odolnosť (kV) | 4 | | | | | | | | |
| Horľavosť | UL94V0 | | | | | | | | |
| Farba - Produktové číslo | sivá | | | | | 9.0907140 | 9.0907150 | 9.0907160 | 9.0907170 |
| Menovitý prierez (mm ²) | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Prierez vodičov (drát/lanko) (mm ²) | | | | | | 0,2-4 / 0,2-2,5 | 0,2-4 / 0,2-2,5 | 0,2-4 / 0,2-2,5 | 0,2-4 / 0,2-2,5 |
| Menovité napätie (V) | | | | | | 24 DC | 230 AC | 24 DC | 230 AC |
| Menovitý prúd (A) | | | | | | 1 | 1,3 | 32 | 32 |
| Max. uťahovací moment (Nm) | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
| Dĺžka odizolovania (mm) | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Rozmery DxVxŠ (mm) | | 57 x 62 x 6,2 | 57 x 62 x 6,2 | 57 x 62 x 6,2 | 57 x 62 x 6,2 | | | | |
| Hmotnosť (g) | | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | | | | |
| Balenie (ks) | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| PRÍSLUŠENSTVO | | | | | | | | | |
| Montážny profil | | TS35, TS32 | TS35, TS32 | TS35, TS32 | TS35, TS32 | | | | |
| Bočnice | | PSS-4 | PSS-4 | PSS-4 | PSS-4 | | | | |
| Oddeľovače | | SEP-M | SEP-M | SEP-M | SEP-M | | | | |
| Držiaky | | TUZ-1 | TUZ-1 | TUZ-1 | TUZ-1 | | | | |
| Označovače | | EZU-5 | EZU-5 | EZU-5 | EZU-5 | | | | |