

OCHRANA KÁBLOV

KD - rohové výstupy PG a M

Materiál: telo: PA6; tesnenie: NBR; bezhalog. prevedenie
Pracovná teplota: od -20°C do +80°C
Farba: sivá (RAL 7035)
Stupeň ochrany: IP68
Trieda horľavosti: UL94V2
Norma: EN 62444, typ A



Tovar
na objednávku

TYP	Závit PG a M	Rozmery (mm)				Balenie (ks)	Číslo produktu
		H	E	L	I		
KD-9	P9	23,0	8	28,5	19	1	3.0094511
KD-11	P11	27,0	8	31,5	22	1	3.0094551
KD-13	P13,5	30,5	9	35,0	24	1	3.0094591
KD-16	P16	32,5	10	37,5	27	1	3.0094631
KD-21	P21	40,0	11	49,5	33	1	3.0094671
KD-29	P29	51,5	11	60,0	42	1	3.0094711
KD-16M	M16x1,5	23,0	8	28,5	19	1	3.0095011
KD-20M	M20x1,5	30,5	9	35,0	24	1	3.0095021
KD-25M	M25x1,5	40,0	11	49,0	33	1	3.0095031
KD-32M	M32x1,5	51,5	11	60,0	42	1	3.0095041

Rohový výstup sa dodáva bez matice (N). Pre kompletne vyústenie kábla je potrebné doplniť rohový výstup káblou vývodkou.

