

TRED - zmršťovacie redukcie

Vlastnosti a použitie: polyolefínové opravné redukcie s lepidlom. Ponúkajú dobrú mechanickú ochranu, vysokú odolnosť proti nárazu a UV odolnosť. Sú určené hlavne na utesňovanie vyústenia kábla z ochrannej rúry. Štandardná farba: čierna.

Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna teplota 35°C) a v uzavretom priestore.

Materiál: sieťovaný polyolifín

Pracovná teplota: od -55°C do +105°C

Teplota zmršťovania: 110-130°C



Tovar
na objednávku

| TYP | Priemer pred zmrštením D (mm) | Priemer pred zmrštením D1 (mm) | Priemer pred zmrštením d (mm) | Priemer pred zmrštením d1 (mm) | Dĺžka L1 (mm) | Dĺžka L2 (mm) | Balenie (m) | Číslo produktu |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| TRED - 60 | 60 | 30 | 45 | 10 | 125 | 55 | 1 | 2.8506030 |
| TRED - 75 | 85 | 60 | 42 | 24 | 180 | 90 | 1 | 2.8508560 |
| TRED - 90 | 105 | 60 | 45 | 24 | 110 | 45 | 1 | 2.8510560 |
| TRED - 110 | 125 | 60 | 65 | 24 | 155 | 85 | 1 | 2.8512560 |
| TRED - 125 | 140 | 60 | 76 | 25 | 140 | 75 | 1 | 2.8514060 |
| TRED - 140 | 156 | 90 | 95 | 40 | 110 | 50 | 1 | 2.8515690 |
| TRED - 160 | 178 | 90 | 105 | 40 | 145 | 55 | 1 | 2.8517890 |

