

OCHRANA KÁBLOV

WTG - ochranná hadica plastová špirálová

Materiál: PVC, bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -5°C do +60°C (bez pohybu -20°C +60°C)
Odolnosť na tlak: 320 N
Stupeň ochrany: IP66
Farba: čierna (RAL 9005), sivá (GY; RAL 7035)
Trieda horľavosti: UL 94 V0
Norma: EN 61386-1; EN 61386-23



Tovar na objednávku



TYP	Rozmery (mm)		Polomer ohybu min. (mm)	Balenie (m)	Číslo produktu
	d	D			
WTG-7	10	14,7	25	30	3.0350280
WTG-9	12	16,4	36	30	3.0350290
WTG-11	14	18,4	35	30	3.0350300
WTG-13	16	20,7	40	30	3.0350310
WTG-16	18	22,5	45	25	3.0350320
WTG-21	22	27,7	50	30	3.0350330
WTG-29	28	33,5	63	30	3.0350340
WTG-36	40	46,4	85	30	3.0350350
WTG-48	50	57,2	100	30	3.0350360
WTG-7GY	10	14,7	25	30	3.0350281
WTG-9GY	12	16,4	36	30	3.0350291
WTG-11GY	14	18,4	35	30	3.0350301
WTG-13GY	16	20,7	40	30	3.0350311
WTG-20GY	18	22,5	45	30	3.0350321
WTG-21GY	22	27,7	50	30	3.0350331
WTG-29GY	28	33,5	63	30	3.0350341
WTG-36GY	40	46,4	85	30	3.0350351
WTG-48GY	50	57,2	100	30	3.0350361

Hadica je vyrobená z mäkkého PVC a vystužená špirálou z tvrdého PVC.

